

## NX9810G 高效率 5V3A 集成 TYPE C 和智能 USB 协议移动电源 SOC

### 1 概述

NX9810G 是一款支持 TYPE-C 接口的高集成度移动电源 SOC，可以支持不同电压类型的单节电池移动电源。

NX9810G 集成超低内阻功率管和隔离管，可以支持 5V2A 高效率开关充电，5.1V 3A 高效率同步升压输出放电，3A 放电效率高达 96%。

NX9810G 集成了 TYPE-C 协议，支持 DRP 充放电，也支持将 Type-C 接口更改为 Micro-B 接口进行充电。芯片还集成了 3 组独立的 DPDM 支持智能 USB 协议（兼容 DCP 识别功能，兼容 BC1.2、苹果和三星手机）。TYPE-C 口可以同时支持 CC 握手和 DPDM 握手。充电口可通过 DPDM 自动识别适配器类型，智能调节充电电流；支持双 A 口输出，独立 DPDM 控制，智能兼容各种手机设备。

NX9810G 自带功率路径管理，支持边充边放功能。

NX9810G 支持锂电池涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止和重新充电等充电管理功能。内置按键检测，LED 电量显示功能。空载时，自动进入休眠状态，减小静态电流，保证电池消耗电流在 80uA 以下。NX9810G 支持多重过压过流和短路保护，提高系统可靠性。

NX9810G 采用 32 脚 4x4 QFN 封装。

### 3 应用产品

- 移动电源、充电宝
- 随身 Wifi、储能设备
- 充电盒

### 2 特性

- 开关充电管理
  - 支持 5V2A 充电
  - 涓流充电、恒流充电、恒压充电、充电截止等充电管理
  - 自适应充电，匹配各种适配器
  - 支持 4.2V/4.3V/4.35V/4.4V 电池，精度高达  $\pm 0.5\%$
- 同步升压放电
  - 输出电流高达 3A，效率高达 96%
  - 线损补偿
  - 支持小电流放电模式
- 集成多种协议
  - 集成 TYPE-C 接口，支持 DRP 和 Try.SRC 功能
  - 充电支持 DPDM 检测，智能识别适配器、调整充电电流
  - 放电支持智能 USB 协议，支持 BC1.2 和苹果/三星模式，兼容安卓/苹果/三星手机
  - TYPE-C 口可以同时进行 CC 和 DPDM 握手
- 支持路径管理
  - 集成隔离管，支持隔离管限流保护
  - 提供输入 OVP 隔离管驱动控制
  - 支持边充边放
- 电量显示
  - 支持 4 颗 LED 电量显示
  - 支持电池内阻补偿
- 按键
  - 支持单击、双击、长按等按键功能
- 其他功能
  - 适配器和手机插拔检测，自动待机，待机电流小于 80uA
  - 支持手电筒功能
- 多重保护
  - 电池过充、过放、过流保护
  - 输入过压、欠压保护
  - 输出过压、过流、短路保护
  - 芯片过温保护，NTC 检测电池温度，高低温充放电保护
  - 充电超时保护

### 4 器件信息

ORDER NUMBER	PACKAGE	BODY SIZE
NX9810G	32 pin QFN	4mm x 4mm x 0.75mm